

코락스 NOX73

콘크리트 탈형제(파일용)

제조사

(주)제이원

충남 아산시 둔포면 산전길 93

Tel: +82-41-531-7920

Fax: +82-41-531-7923

Website: www.jonechem.co.kr

E-mail: jone@jonechem.com

개요

NOX 73 탈형제는 친환경 수용성 탈형제로서 몰드 표면의 때를 최소화하여 깨끗하게 양생되며, 몰드와의 탈형을 쉽고 빠르게 한다.

기술 자료

점도 : 50~300cps

색: 유백색

어는점: -4℃ 이하

끓는점: 약 100℃

증기 압력: 물과 유사

인화점: 적용 없음

물에 대한 용해도: 완전 용해

PH: 약 8~9

휘발성 유기화합물: 0g/l

화학 반응성: 낮음

적용

NOX 73 은 콘크리트 파일에 최적화된 제품으로 PHC-PILE 등에 사용됨.

장점

경제성, 안전성, 편리성에 탁월

■희석비가 높아 경제적임.

■유성 탈형제에 비해 인체에 안전.

■물과 희석하여 바로 사용 가능.

■환경 친화적인 제품.

■화재 위험 전혀 없음.

■몰드 세척이 용이.

추천 희석비

NOX 73 은 매우 경제적인 제품으로서 물에 희석하여 사용함. 물과 3:1의 비율로 희석하여 사용 권장.

사용방법

몰드 표면을 깨끗이 청소한 뒤 휘저은 후 사용. 스프레이를 이용하여 몰드 표면에 도포하며, 최상의 품질과 경제적인 사용을 위해서 공기압축 분사기를 사용하면 효과적임.

주의 사항

영하에서 얼지 않게 보관하여야 함.

깨끗한 표면을 위해 몰드 청소