

코락스 OT9

프리캐스트 콘크리트 탈형제

제조사

(주)제이원

충남 아산시 둔포면 산전길 93

Tel: +82-41-531-7920

Fax: +82-41-531-7923

Website: www.jonechem.co.kr

E-mail: jone@jonechem.com

개요

OT9 은 친환경 수용성 탈형제로서 몰드 표면의 때를 최소화하여 깨끗하게 양생되며, 몰드와의 탈형을 쉽고 빠르게 한다. 또한 콘크리트 기름 곰보 및 변질 등 표면불량이 생기지 않는다. OT9 은 철제 몰드에 사용된다.

기술 자료

점도 : 50~300cps

색: 유백색

어는점: -5°C 이하

끓는점: 약 100°C

증기 압력: 물과 유사

인화점: 적용 없음

물에 대한 용해도: 완전 용해

PH: 7

휘발성 유기화합물: 0g/l

화학 반응성: 낮음

유효성분: 55%

이온성: Anionic

적용

OT9 은 콘크리트 2차 제품에 사용되는 제품으로서,

PC판, 암거, 터널, 수로관 등 진동형 제품에 사용됨

장점

경제성, 안전성, 편리성에 탁월

- 희석비가 높아 경제적임.
- 유성 탈형제에 비해 인체에 안전.
- 물과 희석하여 바로 사용 가능.
- 환경 친화적인 제품.
- 화재 위험 전혀 없음.
- 몰드 세척이 용이.

추천 희석비

OT9 은 매우 경제적인 제품으로서 물에 희석하여 사용함. 물과 3:1의 비율로 희석하여 사용.

사용 방법

몰드 표면을 깨끗이 청소한 뒤 희석하여 사용. 스프레이를 이용하여 몰드 표면에 도포하며, 최상의 품질과 경제적인 사용을 위해서 공기압축 분사기를 사용하면 효과적임.

주의사항

영하에서 얼지 않게 보관하여야 함.
깨끗한 표면을 위해 몰드 청소