코락스
탈 형 제

PRODUCT DATA SHEET

코락스 OT9R

콘크리트 탈형제(진동용, 현장용)

제조자

㈜제이원
충남 아산시 둔포면 산전길 93
Tel: +82-41-531-7920
Fax: +82-41-531-7923
Website: www.jonechem.co.kr
E-mail: jone@jonechem.com

개요

코락스 OT9R은 친환경 수용성 탈형제로서 몰드 표면의 때를 최소화하여 깨끗하게 양생되며, 몰드와의 탈형을 쉽고 빠르게 합니다. 또한 콘크리트 기름 곰보 및 변질 등 표면불량이 생기지 않습니다. OT9R 은 철제 몰드 및 알루미늄 등 다양한 몰드에 사용됩니다. 코락스는 유로폼, 갱폼, 라이닝폼, 알루미늄폼 등에 사용됩니다.

기술 자료

점도 : 50~300cps
색: 유백색
어는점: -5℃ 이하
끓는점: 약 100℃
증기 압력: 물과 유사
인화점: 적용 없음
물에 대한 용해도: 완전 용해
PH: 8~9.5
휘발성 유기화합물: 0g/l
화학 반응성: 낮음
이온성: Anionic

적용

코락스 은 아파트 공사, 터널, 교각 등 공사에 적합합니다. (알폼, 유로폼, 갱폼, 라이닝폼)

장점

경제성, 안전성, 편리성에 탁월
■희석비가 높아 경제적임.
■유성 탈형제에 비해 인체에 안전.
■물과 희석하여 바로 사용 가능.
■환경 친화적인 제품.
■화재 위험 전혀 없음.
■몰드 세척이 용이.

추천 희석비

코락스 은 매우 간편한 제품으로서 희석 없이 즉시 사용 가능합니다.

사용 방법

몰드 표면을 깨끗이 청소한 뒤 희석하여 사용. 스프레이를 이용하여 몰드 표면에 도포하며, 최상의 품질과 경제적인 사용을 위해서 공기압축 분사기를 사용하면 효과적임.

주의 사항

영하에서 얼지 않게 보관하여야 함.
직사광선으로부터 보호하여야 함.

jone