

TDA 82

콘크리트 유성 탈형제

제조사

(주)제이원

충남 아산시 둔포면 산전길 93

Tel: +82-41-531-7920

Fax: +82-41-531-7923

Website: www.jonechem.co.kr

E-mail: jone@jonechem.com

개요

시멘트 제품 생산시몰드에 때가 잘 끼지 않고, 강도를 증진 시키며 workability 향상시켜 생산성에 기여합니다. 분산효과가 뛰어나 시멘트 원료를 절감시키며, 양생시 제품의 색상이 균일하여 품질 향상에 도움을 줍니다.

기술 자료

상태: 액체

색: 호박색

냄새: 광물성 기름

끓는점: 해당 없음.

인화점: >145°C

유동점: -10°C

용해성: 불용성

활성도: 낮음

밀도 (15°C): 87%

적용

TDA82은 콘크리트 2차 제품에 사용되는 제품으로서, PC판, 압거, 터널, 수로관 등진동형 제품에 사용됨

장점

경제성, 안전성, 편리성에 탁월

■희석비가 높아 경제적임.

■탁월한 탈형 효과.

■유성 용제와 희석하여 바로 사용 가능.

■환경 친화적인 제품.

■화재 위험 최소화.

■몰드 세척이 용이.

추천 희석비

등유, 경유 등의 유성 용제와 20:1~30:1로 본 제품과 희석하여 사용합니다.

사용 방법

몰드 표면을 깨끗이 청소한 뒤 희석하여 사용. 스프레이를 이용하여 몰드 표면에도포하며, 최상의 품질과 경제적인 사용을 위해서 공기압축 분사기를 사용하면 효과적임.

주의사항

깨끗한 표면을 위해 몰드 청소.